

DATI TECNICI

- motore turbo diesel mod. Kubota V1505-T (n°4 cilindri, 1498 cc, 33kW (44hp) raffreddamento ad acqua;
- trazione idrostatica a due ruote motrici sull'assale posteriore a doppia velocità:
 - velocità di trasferimento 30 km/h;
 - velocità di lavoro 12 km/h.
- pendenza superabile 30%;
- cabina ad un posto completa di riscaldamento e aria condizionata;
- impianto spazzante composto da n° 2 spazzole controrotanti ;
- impianto centrale aspirante con turbina ad elevata prevalenza di 5000 mc/h;
- impianto di abbattimento polveri;
- serbatoio acqua di 220 lt di capacità;
- tubo aspirafoglie
- volume del contenitore dei rifiuti di 1 mc netto;
- scarico in quota 1520 mm;
- manuali uso e manutenzione;
- dimensioni 3450 x 1250 x 1990 mm;
- larghezza di lavoro 1250 fino a 1800;
- piastra anteriore porta-attrezzi per attacco 3 spazzola o altre attrezzature
- omologazione stradale

TECHNICAL DATES

- engine turbo diesel mod. Kubota V1505-T (n°4 cylinders, 1498 cc, 33 kW (44 hp) water cooling;
- hydraulic drive with variable displacement pump and two rear-wheel drive and double speed:
 - transfer speed 30 km/h;
 - working speed 12 km/h;
- max slope 30%
- cabin with heating and air conditioning system;
- sweeping system composed by 2 rotating brushes OPT third brush ;
- turbine power unit with high prevalence with a flow of 5000 mc/h;
- dust suppression system;
- water tank with 220 liters of capacity;
- waste container of 1 cubic meter volume net ;
- discharging height 1520 mm;
- size 3450 x 1250 x 1990 mm;
- working width 1250 to 1800 mm
- front attachment plate for 3rd brush and other optional
- road license

ING. O. FIORENTINI S.p.A.

SEDE AMM. E STABILIMENTI

50030 PIANCOLDOLI (FI) - Loc. ROMBOLA Via Piancaldoli, 1896

Tel. +39 055.8173610 - Fax +39 055.817144

50033 PIETRAMALA (FI) - Via Lame, 70/B

Tel. +39 055.813447 - Fax +39 055.813504

40024 CASTEL SAN PIETRO (BO) Via Cà Bianca, 231/C

Tel. +39 051.941743 - Fax +39 051.6942400

FILIALI

20132 MILANO - Via Palmanova, 211/A

Tel. +39 02.27207783 - 2564810 - Fax +39 02.2592779

00012 GUIDONIA MONTECELIO (ROMA) - Via Pontecorvo, 20

Tel. +39 0774.357184 - Fax +39 0774.353419

Distributed by:



ROAD SWEEPER S150





La S150 sa accostare armonicamente una grande capacità spazzante a dimensioni ridotte e maneggevolezza. Grazie al suo elevato rendimento orario e ad una pista di pulizia che può raggiungere i 160 cm, la La S150 garantisce una pulizia accurata e profonda di ogni angolo della città.

La S150 raggiunge elevatissime prestazioni grazie a caratteristiche specifiche come l'elevata capacità di spazzamento, l'alto rendimento orario e lo scarico del materiale in quota.

Bellissima!!!

Le eccellenti soluzioni tecniche adottate, la cura meticolosa di ogni dettaglio, il suo design accattivante, rendono la nuova nata di casa La S150 unica nel suo genere. E' ideale per i centri storici e tutti quegli spazi dove con una tradizionale spazzatrice stradale sarebbe impossibile arrivare: marciapiedi, portici, piste ciclabili, stazioni, aree pedonali, vicoli, parcheggi, giardini e vialetti.

Rispettosa delle persone e dell'ambiente

La S150 abbina il rispetto delle rigide normative vigenti in materia di emissioni gas di scarico alla assoluta silenziosità del motore e del sistema spazzante, minimizzando in questo modo l'impatto ambientale e rendendo impercettibile il rumore.

Stabile e Sicura

La S150 risulta all'avanguardia rispetto agli altri standard di stabilità e sicurezza. La posizione del motore (**Kubota 1500 Turbo Diesel 33 KW**) è stata studiata appositamente per consentire un baricentro veramente basso e il miglior bilanciamento dei pesi, inoltre grazie all'adozione dell'esclusivo sistema di snodo centrale, mantiene invariato il suo assetto anche in pieno carico e in condizioni di forte inclinazione garantendo così altissimo grado di sicurezza e confort all'operatore.

Confortevole ed ergonomica

Il confort dell'operatore è stato uno dei punti chiave dello sviluppo della La S150, macchina destinata a lavorare spesso su superfici sconnesse; per questo motivo sulla macchina è stato applicato un sistema unico di sospensione combinato dall'utilizzo di molle elicoidali abbinata ad ammortizzatori retore opportunamente dimensionati e che interviene rendendo impercettibile qualsiasi vibrazione della macchina. **Le sue dimensioni di ingombro sono: L x l x h: 3400 x 1250 x 1980 mm.**

Robusta e accessibile

La S150 riunisce tutti i requisiti di robustezza ed accessibilità di una macchina La S150, anche di grandi dimensioni. L'utilizzo di materiali estremamente resistenti e le tecniche produttive di concezione industriale, la rendono una macchina semplicemente eterna.

Potente e veloce

Pur essendo La S150 è dotata di una motorizzazione veramente MAXI, l'elevata potenza del **Kubota 4 cilindri da 33 KW** permette alla macchina di raggiungere una **velocità di 30 Km/h e superare pendenze del 25% anche in fase di lavoro.**

Efficiente ed efficace

L'ampio volume del contenitore (1 mc) e del serbatoio acqua (270 lt) permettono un'incomparabile autonomia di lavoro riducendo al minimo il tempo dedicato allo scarico. **Velocità di lavoro fino a 12 Km/h e velocità trasferimento 18 Km/h.**

La S150 possiede un sistema di ricircolo acqua e l'abbattitore polvere.



Tubo spirante (Accessorio)



Idropulitrice (Di serie)



Terza Spazzola (Accessorio)



Scarico Alto



Cabina Ergonomica



Accessibilità per Manutenzione